STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

Pattern No.: 0910004 - Yarn Quality Leibteil(e)

A	B	C	D	E	D	C	B	A
				8		8A| - | Residual yarn | - |	<	Friction <
				7		7A| 2x Nm 28/2 | Lana Blend | 50% WV, 50% PC | Xinao |	<<	Friction <
				6		6A| 2x Nm 28/2 | Lana Blend | 50% WV, 50% PC | Xinao |	<<	Friction <
				5		5A| 2x Nm 28/2 | Lana Blend | 50% WV, 50% PC | Xinao |	<<	Friction <
Friction >	>>	4A| 2x Nm 28/2 | Lana Blend | 50% WV, 50% PC | Xinao |		4		4B| 2x Nm 28/2 | Lana Blend | 50% WV, 50% PC | Xinao |	<<	Friction <
				3		3A| 2x Nm 28/2 | Lana Blend | 50% WV, 50% PC | Xinao |	<<	Friction <
	>	2A| - | Comb thread | - |		2				
Friction >	>	1A| - | Draw separation thread | - |		1				

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Double-Arm Plating Yf. Plating_w_2->1 Plating_w_2->2