STOLL
KNIT AHEAD

Pattern No.: 1810026 - Yarn Quality Strickteil(e) SEN_1

A	B	C	D			E		D			C	B	A
						8					8A| 1x | Protection thread | - |	<	
						7							
						6					6A, GREY| 4x dtex 167 f32 x1 | W9032 | 100% PES | Zimmermann |	<<<<	Friction <
						5					5A, WHITE| 1x dtex 334 f72 x6 | PES HE VW | 100% PES | TWD Fibres |	<	
						4					4A, WHITE| 1x dtex 334 f72 x6 | PES HE VW | 100% PES | TWD Fibres |	<	
						3					3A, NAVY| 4x dtex 167 f32 x1 | W9032 | 100% PES | Zimmermann |	<<<<	Friction <
	>	2A| 1x | Comb thread | - |				2							
	>	1A| 1x | Draw separation thread | - |				1							

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Pattern No.: 1810026

Other Requirements:

- Weft insert in feeder no. 4+5 with tip E4-5 through the eyelets of two adjacent, combined return clamps, to increase the retraction force
- Presser foot with U-groove.

- Schussfaden in Fdf. 4+5 mit Nüsschen E4-5 durch die Ösen 2 benachbarter, verbundener Rückholspanner einfädeln, um die Rückholkraft zu erhöhen.
- Einstreifer mit U-Nut